



FLIK aus Schlag entfernen

Schritt	Werkzeug	Handlung
1	SCHLÄGE	Klicken Sie auf den Meldebereich „ SCHLÄGE “.
2		Wählen Sie den Schlag aus.
3		Klicken Sie auf „ FLIK entfernen “.
4		Klicken Sie auf den zu entfernenden FLIK. Dieser wird in dunkelgelb eingefärbt. Sie können auch gleich mehrere FLIK-Parzellen anklicken, um sie in einem Vorgang aus dem Schlag zu entfernen.
5	Ausschluss abschließen: ☒ ☐	Bestätigen Sie den Ausschluss.
6		Nach der Bestätigung scheidet der entfernte FLIK aus der Schlaggeometrie aus. Der neue Schlag übernimmt die Daten (Attribute) des Ausgangsschlages (siehe Datenblatt). Durch die Bestätigung werden die Daten in der Schlagtabelle entsprechend angepasst.

Hinweise:

- Dieser Vorgang dient NICHT zum Löschen eines Schlages. Siehe hierzu unter „Schlag löschen“.
- Eine Fehlermeldung erscheint bei ungültigen Geometrien (z.B. bei der Auswahl eines FLIKs, der die verbleibende Schlagfläche in getrennte Teile aufteilen würde). Der Vorgang wird dann abgebrochen.